

BKRTR


TECHNICAL SCHEME SPECIFICHE TECNICHE

RT1



mountable on widths from 340mm to 380mm
montabile su larghezze da 340 mm a 380 mm

RT2



mountable on widths from 340mm to 380mm
montabile su larghezze da 340 mm a 380 mm

RT3



mountable on widths from 340mm to 380mm
montabile su larghezze da 340 mm a 380 mm

RT4



mountable on widths from 400mm to 460mm
montabile su larghezze da 400 mm a 460 mm

RT5



mountable on widths from 400mm to 460mm
montabile su larghezze da 400 mm a 460 mm

RT6



mountable on widths from 400mm to 460mm
montabile su larghezze da 400 mm a 460 mm

Weight \pm 700gr


Supplied with 30 mm high-density foam padding and upholstery in fireproof and breathable fabric. The backrest can be mounted to the wheelchair either centrally or laterally. Both clamps guarantee a wide range of adjustments.

Peso \pm 700gr

Viene fornita un'imbottitura con schiuma ad alta densità di spessore 30mm e il relativo rivestimento in materiale ignifugo e traspirante.

Lo schienale può essere infatti montato alla carrozzina centralmente oppure lateralmente. Entrambi gli attacchi garantiscono ampie possibilità di regolazioni.

CLACE



adaptable to \varnothing 19/22/25mm tubes
adattabile su tubi \varnothing 19/22/25mm

CLALA



adaptable to \varnothing 22/25mm tubes
adattabile su tubi \varnothing 22/25mm

ARIA WHEELS SRL

Registered Office_Via della Divisione Torino, 92 00143 Roma - Italy

Production Dept._Via A. Volta, 7/B 36030 Costabissara (VI) - Italy

VAT IT 12848301003 | tel. +390444701414

www.ariawheels.com | info@ariawheels.com